



Aktívny zachytávač WAT 421

Predstih iniciácie zachytávača podľa
STN 34 1391 (06/1998) a zmeny Z3 (05/2008) ΔT : 20 μs

Technické parametre			
Dĺžka	Priemer	Hmotnosť	Závit tyče
330 mm	70 mm	1 650 g	M20

Aktívny zachytávač WAT 422

Predstih iniciácie zachytávača podľa
STN 34 1391 (06/1998) a zmeny Z3 (05/2008) ΔT : 30 μs

Technické parametre			
Dĺžka	Priemer	Hmotnosť	Závit tyče
330 mm	70 mm	1 650 g	M20

Aktívny zachytávač WAT 423

Predstih iniciácie zachytávača podľa
STN 34 1391 (06/1998) a zmeny Z3 (05/2008) ΔT : 45 μs

Technické parametre			
Dĺžka	Priemer	Hmotnosť	Závit tyče
330 mm	70 mm	1 650 g	M20

Aktívny zachytávač WAT 425

Predstih iniciácie zachytávača podľa
STN 34 1391 (06/1998) a zmeny Z3 (05/2008) ΔT : 60 μs

Technické parametre			
Dĺžka	Priemer	Hmotnosť	Závit tyče
330 mm	70 mm	1 650 g	M20



Testovací prístroj WAT Tester

Technické parametre			
Výška	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť
60 mm	150 mm	140 mm	770 g

Balenie obsahuje o.i. užívateľskú príručku
a pripojovacie káble.

Informácie: tel.: +421 43 4944068

+421 905 655 983

+421917 624 652

ÚROVEŇ OCHRANY LPL = I (D=20 m)				
FRANKLINPLUS	WAT 421	WAT 422	WAT 423	WAT 425
ΔT [μsec]	20	30	45	60
h [m]		R_p [m]		
2	14	19	25	31
3	22	28	37	47
4	29	38	50	62
5	37	47	63	78
20 max	40	50	65	80

ÚROVEŇ OCHRANY LPL = II (D=30 m)				
FRANKLINPLUS	WAT 421	WAT 422	WAT 423	WAT 425
ΔT [μsec]	20	30	45	60
h [m]		R_p [m]		
2	17	22	28	35
3	28	35	43	51
4	35	43	57	69
5	43	55	71	85
20	49	59	74	89
30 max	50	60	75	90

ÚROVEŇ OCHRANY LPL = III (D=45 m)				
FRANKLINPLUS	WAT 421	WAT 422	WAT 423	WAT 425
ΔT [μsec]	20	30	45	60
h [m]		R_p [m]		
2	20	25	32	38
3	30	38	48	58
4	48	50	64	77
5	51	63	80	97
20	60	70	86	101
45 max	65	75	90	105

ÚROVEŇ OCHRANY LPL = IV (D=60 m)				
FRANKLINPLUS	WAT 421	WAT 422	WAT 423	WAT 425
ΔT [μsec]	20	30	45	60
h [m]		R_p [m]		
2	23	28	35	42
3	34	42	53	63
4	46	56	71	85
5	58	71	89	106
20	69	80	97	113
60 max	80	90	105	120

Informácie: tel.: +421 43 4944068
+421 905 655 983
+421917 624 652